

$\mu =$	Pakeld.	71 mm	Kerngew: 0,05 kg	Werkstoff: Polystyrol VI
---------	---------	-------	------------------	--------------------------

Schichtung: wechschelschichtig/gleichschichtig/geklebt

Wicklungsangaben

2

unter die letzte Lage der Deckisolation legen

Watt bei Vollast

34

Das Diagramm zeigt die Schaltung / Berner Kung. Es besteht aus vier Teilansichten, die von links nach rechts und von oben nach unten angeordnet sind:

- II (oben links):** Ein horizontaler Leiter mit einem Anschluss 'RT' an der linken Seite und einem Punkt an der rechten Seite. Ein vertikaler Leiter befindet sich rechts daneben.
- I (oben rechts):** Ein horizontaler Leiter mit Anschlüssen 'WS' (Punkt), 'BR', 'SW', 'BL' und 'GE' (Punkt). Die äußeren Enden sind mit 'A', 'E', 'S1' und 'E' beschriftet. Ein vertikaler Leiter befindet sich links daneben.
- Ia (unten rechts):** Ein horizontaler Leiter mit Anschlüssen 'WS' (Punkt), 'GN' (Punkt), 'SW' und 'WS' (Punkt). Die äußeren Enden sind mit 'A', 'E', 'S2' und 'A' beschriftet. Ein vertikaler Leiter befindet sich links daneben.
- IIa (unten links):** Ein horizontaler Leiter mit Anschlüssen 'RT' (Punkt) und 'BR' (Punkt). Die äußeren Enden sind mit 'A' und 'E' beschriftet. Ein vertikaler Leiter befindet sich rechts daneben.

Die vertikalen Leiter sind durch gestrichelte Linien verbunden, was auf eine gemeinsame Schaltung hindeutet.

Beschriftungsschild

Nur zur Information

Bauvorschrift für:

Ausgangsübertrager

U67

in: 10203, 10230

Bauvorschrift - Nr.